ACOT



DETERGENTE ACIDO TAMPONATO AD ALTA CONCENTRAZIONE

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

ACOT garantisce una completa e soprattutto una sicura asportazione dei sali minerali dalle porosità del cotto. Il lavaggio del pavimento con ACOT è indispensabile per eliminare le efflorescenze bianche dei pavimenti nuovi. E' utilizzabile per eliminare le incrostazioni da pavimenti in grès, clinker e pietre levigate.

MODALITA' D'USO

Eseguire il seguente trattamento prima di trattatare i pavimenti in cotto con impregnanti, sigillanti o cere. Si raccomanda di agire solo quando il cotto è perfettamente asciutto, ciò avviene dai 20-40 giorni dalla posatura. In condizioni climatiche favorevoli si abbreviano i tempi di asciugatura.

- 1) Lavare con ACOT: lavare il pavimento con una soluzione dal 10-30% (1000-3000g in 10L di acqua). E' consigliabile risciacquare utilizzando MISTRAL all'1-3% (100-300g in 10L di acqua) per neutralizzare l'eventuale residuo di acidità.
- 2) Se il lavaggio è stato eseguito con cura, nessun affioramento di sali minerali deve comparire sulla superficie del pavimento. In caso contrario ripetere il trattamento.
- 3) Lasciare asciugare perfettamente. In condizione di tempo secco o in ambienti riscaldati sono sufficienti tre giorni per ottenere la completa asciugatura del pavimento.

Primo trattamento: 10-30% (1000-3000g in 10L d'acqua).

Per eliminare residui di cemento o malta dopo lavori di muratura: 5% (500g in 10L d'acqua)

DILUIZIONE

Primo trattamento: 10-30% (1000-3000g in 10L di acqua).

Per eliminare residui di cemento o malta dopo lavori di muratura: 5% (500g in 10L di acqua).

FORMATO DI VENDITA

tan 10kg

Cod. AC94 P10

PROPRIETA'

Stato Fisico: liquido Colore: rosso sfumato Odore: tecnico

pH: 0,50

Densità: 1,150 +/- 0,025 Kg/L

COMPOSIZIONE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

USO PROFESSIONALE

