

ANTISTATICO


LIQUIDO ANTISTATICO



CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

ANTISTATICO spruzzato sulle garze della scopa a frange, su quella trapezoidale o sulla frangia stessa facilita la scopatura e la spolveratura dei pavimenti. Spruzzato sul panno è utilizzato per la spolveratura dei mobili.

Contiene solventi alifatici e sostanze che trattengono la polvere e un'emulsione che facilita il distacco della polvere dalle garze durante il lavaggio.



MODALITA' D'USO:

Arredi: spruzzare Antistatico sulla superficie ed asciugare con un panno o carta.

Pavimenti: spruzzare uniformemente sulla garza asciutta e ripiegata sulla scopa a frange. Asportare la polvere dalle superfici procedendo sempre tenendo sul davanti la polvere asportata.

DILUIZIONE:

Tal quale.

FORMATO DI VENDITA:

Flacone 750ml – 12pz/cartone

PROPRIETA':

Stato Fisico: liquido

Colore: azzurro

Odore: nota fiorita

pH: 7,90 +/- 0,50

Densità: 0,995 +/- 0,025 Kg/L

COMPOSIZIONE:

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004