

# BULL BLACK

EMULSIONE POLIACRILICA NERA PER PAVIMENTI IN PASTIGLIATO DI GOMMA NERA.



### CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

BULL BLACK è una emulsione poliacrilica nera dotata di un elevato poter coprente; e risulta ideale per superfici tipo: bullonato, gomma, etc. con il risultato di rendere le superfici protette e lucide e resistenti al traffico.



#### MODALITA' D'USO:

**PROTEZIONE:** stendere 2 mani incrociate di BULL BLACK tal quale sulle superfici con mop.

**MANUTENZIONE:** diluire BULL BLACK al 2 - 5% in acqua quindi stendere con il mop.

Se si desidera ottenere una maggiore lucentezza, passare in entrambi i casi dopo l'asciugatura con una monospazzola munita di disco bianco o crema o con la lucidatrice.

#### DILUIZIONE:

Primo trattamento: pronto all'uso.

Manutenzione: 2 - 5%.

#### FORMATO DI VENDITA:

Tanica 5Kg - 4pz/cartone

#### PROPRIETA':

Stato Fisico: liquido

Colore: nero

Residuo secco a 105°C: 12%

pH: 8,50 +/-0,6

Peso Specifico: 1.015+/-0.012 g/cm<sup>3</sup>

#### COMPOSIZIONE:

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004