


FADO

EMULSIONE ACQUOSA SILANICA PER IL PRETRATTAMENTO DI COTTO E PIETRE POROSE.



CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

FADO è utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti in cotto e sulle superfici edili ad alto e medio assorbimento. Il pre-trattamento rende più facile la rimozione dei residui di stuccatura dei pavimenti prima di procedere al lavaggio con soluzioni acide. Se non viene eseguito il pre-trattamento sul cotto ad alta porosità, le soluzioni acide usate per l'operazione di lavaggio vengono assorbite immediatamente, costringendo l'operatore ad utilizzare grandi quantità di prodotti per ottenere una pulizia ottimale. Inoltre, il pavimento bagnandosi in profondità richiede tempi più lunghi di asciugatura ritardando così il successivo trattamento. E' anche possibile che, a causa dell'eccessiva imbibizione, si formino delle antiestetiche macchie scure (ossidazione). Fado è veloce e pratico da stendere, non crea problemi di sovrapposizione e può essere applicato anche su superfici umide.

MODALITA' D'USO:

Agitare prima dell'uso. Applicare FADO tal quale sulla superficie con il vello o con metodo a spruzzo utilizzando una pompetta a bassa pressione. Dopo almeno 8-12 ore dall'applicazione del pre-trattamento, eseguire il lavaggio acido.
Resa: 1L per 8-10mq.

DILUIZIONE:

Tal quale

FORMATO DI VENDITA:

Tanica 5Kg – 4pz/cartone

PROPRIETA':

Stato Fisico: liquido

Colore: lattiginoso

Odore: inodore

pH: 6,50 ± 1,00

Peso specifico: 990 g/L

COMPOSIZIONE:

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE:

Tenere lontano dalla portata dei bambini



Pericolo