

ORTIGIA

LINEA COTTO




TRATTAMENTO ANTIMACCHIA PER COTTO E PIETRE NATURALI ESTERNI

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

ORTIGIA è un prodotto per la protezione antimacchia di tutte le superfici edili ad alta e media porosità quali: cotto, terracotta, klinker, cemento e pietre naturali. Applicato sui materiali interagisce col substrato impedendo la migrazione dei sali in superficie e contemporaneamente sviluppa un aumento della tensione superficiale (idro-oleo-repellenza).

Non crea film, quindi non modifica la permeabilità al vapore acqueo.



MODALITA' D'USO

Applicare solo su superfici perfettamente pulite e asciutte. Evitare l'utilizzo nelle ore più calde della giornata. L'applicazione può essere eseguita con pennello, vello o spruzzo. Stendere 2-3 mani di ORTIGIA e lasciar asciugare per almeno due ore dopo l'ultima mano prima di calpestare

MANUTENZIONE ORDINARIA: utilizzare GREEN/MEGRIN/GLOSSY al 1-3%

MANUTENZIONE STRAORDINARIA O CONSERVATIVA: se sono state applicate 3 mani di ORTIGIA è sufficiente una leggera stesura di prodotto ogni 1-2 anni per ristabilire lo stato iniziale del trattamento; se sono state applicate 3 mani di ORTIGIA più 1-2 mani di LIMO applicare solo quest'ultimo una volta all'anno.

DILUIZIONE

Tal quale

FORMATO DI VENDITA



tan
5kg

4 pz
cart

Cod. ORT 5

PROPRIETA'

Stato Fisico: liquido

Colore: ambrato

Odore: caratteristico

pH: ca 5,50 +/- 0,50

Peso specifico: 0.990 kg/L

Infiammabilità > 60°C

COMPOSIZIONE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

USO PROFESSIONALE



AR-CO CHIMICA SRL Via Canalazzo, 22/24 - 41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 58890 - info@arcochimica.it www.arcochimica.it