

AGROALIMENTARE



DISINCROSTANTE A BASSA SCHIUMA PER INDUSTRIE ALIMENTARI (USO AUTOMATICO)

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per il lavaggio di tubazioni, raccordi e serbatoi in industrie alimentari in genere, di impianti trasporto e lavorazione nelle industrie lattiero-casearie e degli impianti mungitura sia manuali che automatici. Prodotto idoneo anche per lavaggi C.I.P.



MODALITA' D'USO

impianti C.I.P.: fare circolare la soluzione così ottenuta negli impianti da trattare per circa 20 minuti, successivamente far circolare solo acqua per risciacquare.

Superfici: applicare la soluzione direttamente sulle parti da trattare, lasciare agire il tempo necessario e infine risciacquare

DILUIZIONE

0,5-5%

FORMATO DI VENDITA



tan
12kg

Cod.MBS12

PROPRIETA'

Stato Fisico: liquido

Colore: azzurro chiaro

Odore: tecnico

pH: 0,50 +/- 0,50

Densità: 1,21 +/- 0,027kg/L

COMPOSIZIONE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

USO PROFESSIONALE